

MS-54 52万画素 カラーボードカメラ



特徴

- 26(W) x 22 (H)mm
- 960H高感度カメラです。
- 26×22mm 約10gと超小型・軽量で、様々な機器への組み込みを可能にしています。
- レンズはボードカメラ用小型レンズのほか、レンズ、マウントなし、光学ローパスフィルタ無しなど、用途に合わせてご選択いただけます。

1/4 Type	960H	CCD
NTSC	インターレス	AWB
AGC	M12	NR
26×22mm	約10g	DC +5V

コネクター出力


入出力コネクター BM06B-SRSS-TB		
ピン番号	信号名	機能
1	+5V	電源入力
2	GND	GND
3	VIDEO OUT	ビデオ出力
4	VIDEO GND	ビデオグランド
5	DATA I/O ※1	ファームウェア書換
6	DATA I/O ※1	ファームウェア書換

※通常は使用しません。端末はオープンのままご使用ください

仕様

項目	仕様
型式	MS-54
画像サイズ	1/4インチ カラー CCDセンサー
信号方式	NTSC
有効画素数	976(H) × 494(V)
映像出力画素数	970(H) × 490(V)
ユニットセルサイズ	3.75 μm(H) × 5.56 μm(V)
走査方式	インターレス方式
同期方式	内部同期
映像出力	VBS:1.0V (p-p) /75 Ω
S/N比	48dB
AGC	ON / OFF (出荷時設定で変更可)
AWB	AUTO
レンズマウント	マウントなし/M12
消費電力	1W
電源電圧	DC+5V
外形寸法	26(W)×22(H)mm
重量	10 g
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	20%～80%
構成	カメラ本体、専用ビデオケーブル

外形



レンズラインナップ

IR無/M12 LENS	f (mm)	型名	f (mm)	型名
	2.1	SH21	6.0	SH60
	2.5	SH25	8.0	SH80
	3.0	SH30	12.0	SH120
	4.3	SH43	16.0	SH160
	5.0	SH50		

MOSWELL

<http://www.moswell.co.jp>
E-mail: sales@moswell.co.jp

株式会社モスウェル

〒220-0022 横浜市西区花咲町7-150
ウエンス&イッセイ横浜ビル5F

TEL 045-290-7182 (営業直通)

FAX 045-290-7151

販売店